5835

Verrou de sûreté et serrure en applique

Serrures en applique et verrous de sûreté



Caractéristiques techniques

Matériau	Coffre en tôle d'acier de 1,2 mm ; composants internes en alliage de zinc et alliage de cuivre ; cylindres en laiton massif ; fer
Dimensions du coffre	100 × 85 × 25 mm
Pose	Fixation par vis ou par soudure ; accessoires de pose fournis
Clés fournies	5
Épaisseur de porte	35 à 55 mm en standard ; 30 à 60 mm sur demande
Sortie du demi-tour	13 mm, avec bouton intérieur de condamnation du demi-tour
Course du pêne dormant	25 mm sur les versions de verrou en applique
Gâche	Gâche coudée en standard pour portes ouvrant vers l'intérieur ; gâche plate disponible
Sens de main	Entièrement réversible, gauche ou droite
Fonction	Simple cylindre, double cylindre ou verrouillage automatique
Caractéristique	Volet anti-crochetage sur le verrou à simple cylindre
Axe	50 mm
Coffre et gâche	Acier thermolaqué (poudre électrostatique)
Pêne dormant	Fer zingué coloré, deux ou trois tours
Pêne et poignée de tirage	Laiton ou zinc
Cylindre	Laiton (intérieur et extérieur), version fixe ou libre

Autres lignes sur la page produit.

Points clés

– Pour portes en bois ou en métal (intérieur / extérieur)
– Pêne dormant sûr et targette coulissante en bronze
– Broche rectangulaire en acier pour plus de solidité
– Manœuvre classique par clé, cylindre séparé
– Versions standard et économique

À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : codes de finition, position des trous de fixation, référence de commande par finition.

Tel que publié sur cantonlock.com. La confirmation de commande fait foi.