587 PBPS

Serrure cylindrique usage léger

Serrures à bouton



Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable
Finition	Nickel satiné, chrome, laiton vieilli, laiton poli, toutes disponibles
Fonction	Fonction passage
Endurance (cycles)	200 000 cycles
Châssis	Châssis et boîtier de pêne en acier massif, zingués
Garniture	Acier inoxydable corroyé ou laiton
Pêne demi-tour	Demi-tour condamné sur les fonctions à clé
Sens de main	Entièrement réversible, gauche ou droite
Domaine d'application	Usage résidentiel courant

Points clés

– Spécifications techniques

– Pêne demi-tour : course de 12 mm (1/2 po), condamnable sur les fonctions à clé

– Épaisseur de porte : réglable de 35 à 50 mm (1-3/8 po à 2 po)

– Axe : 60 mm (2-3/8 po) en standard ; 70 mm (2-3/4 po) et 90 mm (3-9/16 po) en option

– Sens : entièrement réversible pour portes gauches ou droites

– Points forts

– Choix économique : idéale pour l'usage résidentiel léger

– Durabilité : testée à plus de 200 000 cycles

À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : codes de finition, position des trous de fixation, dimensions hors tout, référence de commande par finition.