607 ACBK

Serrure tubulaire

Serrures à bouton



Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable / laiton / acier massif
Cylindre	Cylindre en laiton
Axe	60 mm / 70 mm, réglable
Épaisseur de porte	Réglable de 35 mm à 45 mm
Endurance (cycles)	200 000 cycles
Châssis	Châssis et boîtier de pêne en acier massif, zingués
Garniture	Acier inoxydable corroyé ou laiton
Gâche	Lèvre courbe de 57 mm en standard ; 70 mm sur demande
Sens de main	Entièrement réversible, gauche ou droite
Domaine d'application	Usage résidentiel
Finition	Cuivre vieilli (US11)
Fonction	Condamnation, salle de bains, bouton tournant à l'intérieur
Pêne demi-tour	Réglable de 60 à 70 mm

Points clés

– Points clés :
– Pêne demi-tour : course de 1/2 po (12 mm), condamnable sur les fonctions à clé
– Épaisseur de porte : réglable de 35 à 45 mm (1-3/8 po à 1-3/4 po)
– Axe : 60 mm ou 70 mm (2-3/8 po ou 2-3/4 po), réglable
– Gâches : lèvre courbe 2-1/4 po (57 mm) en standard ; 2-3/4 po (70 mm) en option
– Pêne à frapper : pêne rond 1 po, 4 positions, en option
– Sens : réversible pour portes gauches ou droites

Codes de finition

AC

À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : position des trous de fixation, référence de commande par finition.