607 SSBK

Serrure tubulaire

Serrures à bouton



Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable / laiton / acier massif
Cylindre	Cylindre en laiton
Axe	60 mm / 70 mm, réglable
Épaisseur de porte	Réglable de 35 mm à 45 mm
Endurance (cycles)	200 000 cycles
Châssis	Châssis et boîtier de pêne en acier massif, zingués
Garniture	Acier inoxydable corroyé ou laiton
Gâche	Lèvre courbe de 57 mm en standard ; 70 mm sur demande
Sens de main	Entièrement réversible, gauche ou droite
Domaine d'application	Usage résidentiel
Finition	Acier inoxydable satiné (US32D)
Fonction	Condamnation, salle de bains, bouton tournant à l'intérieur
Pêne demi-tour	Réglable de 60 à 70 mm

Points clés

– Points clés :

– Pêne demi-tour : course de 12 mm (1/2 po), condamnable sur les fonctions à clé

– Épaisseur de porte : réglable de 35 à 45 mm (1-3/8 po à 1-3/4 po)

– Axe : réglable 60 mm ou 70 mm (2-3/8 po ou 2-3/4 po)

– Pêne en option : pêne rond à frapper 1 po, 4 positions (sur demande)

– Gâche : lèvre courbe de 57 mm en standard, 70 mm en option

– Sens : réversible pour portes gauches ou droites

À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : codes de finition, position des trous de fixation, référence de commande par finition.