# 607 SSPS

## Serrure tubulaire

Serrures à bouton



### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Matériau** | Acier inoxydable / laiton / acier massif |
| **Cylindre** | Cylindre en laiton |
| **Axe** | 60 mm / 70 mm, réglable |
| **Épaisseur de porte** | Réglable de 35 mm à 45 mm |
| **Endurance (cycles)** | 200 000 cycles |
| **Châssis** | Châssis et boîtier de pêne en acier massif, zingués |
| **Garniture** | Acier inoxydable corroyé ou laiton |
| **Gâche** | Lèvre courbe de 57 mm en standard ; 70 mm sur demande |
| **Sens de main** | Entièrement réversible, gauche ou droite |
| **Domaine d'application** | Usage résidentiel |
| **Finition** | Acier inoxydable satiné (US32D) |
| **Fonction** | Fonction passage |
| **Pêne demi-tour** | Réglable de 60 à 70 mm |

### Points clés

– Points clés :
– Pêne demi-tour : course de 12 mm (1/2 po), condamnable sur les fonctions à clé
– Épaisseur de porte : réglable de 35 à 45 mm (1-3/8 po à 1-3/4 po)
– Axe : réglable 60 mm ou 70 mm (2-3/8 po ou 2-3/4 po)
– Pêne en option : pêne rond à frapper 1 po, 4 positions (sur demande)
– Gâche : lèvre courbe de 57 mm en standard, 70 mm en option
– Sens : réversible pour portes gauches ou droites

### Codes de finition

**SS**

### À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : position des trous de fixation, référence de commande par finition.