70710 SN

Ensemble de poignées de tirage

Poignées de tirage



Caractéristiques techniques

Matériau	Alliage de zinc
Finition	SN = nickel satiné
Axe	60 mm / 70 mm, réglable pour le pêne demi-tour comme pour le pêne dormant
Épaisseur de porte	Réglable de 35 mm à 45 mm
Course du pêne dormant	25 mm, avec insert en acier trempé anti-sciage
Sortie du demi-tour	13 mm
Perçage principal	51 mm, remplace la plupart des serrures existantes
Châssis	Construction interne en acier massif, protégée contre la corrosion
Garniture	Laiton massif forgé ou zinc moulé sous pression revêtu par électrodéposition
Sens de main	Sans sens de main, gauche ou droite
Caractéristique	Aucune fixation apparente à l'extérieur ; bague de cylindre libre en rotation contre l'arrachement à la pince

Points clés

– Points clés :

– Sécurité renforcée

– – Pêne dormant massif de 1 po (25 mm) avec insert en acier trempé

– – Course du pêne demi-tour de 1/2 po (13 mm)

– – Bague de cylindre folle résistant à l'arrachement

– – Aucune fixation apparente côté extérieur

– Pose facile

– – S'adapte au perçage transversal standard de 2 po (51 mm)

À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : codes de finition, position des trous de fixation, référence de commande par finition.