70750 PB

Ensemble de poignées de tirage

Poignées de tirage



Caractéristiques techniques

Matériau	Alliage de zinc
Finition	PB = laiton poli
Axe	60 mm / 70 mm, réglable pour le pêne demi-tour comme pour le pêne dormant
Épaisseur de porte	Réglable de 35 mm à 45 mm
Course du pêne dormant	25 mm, avec insert en acier trempé anti-sciage
Sortie du demi-tour	13 mm
Perçage principal	51 mm, remplace la plupart des serrures existantes
Châssis	Construction interne en acier massif, protégée contre la corrosion
Garniture	Laiton massif forgé ou zinc moulé sous pression revêtu par électrodéposition
Sens de main	Sans sens de main, gauche ou droite
Caractéristique	Aucune fixation apparente à l'extérieur ; bague de cylindre libre en rotation contre l'arrachement à la pince

Points clés

– Fabrication haut de gamme : alliage de zinc robuste, finition laiton poli ; éléments extérieurs en laiton forgé ou en zinc moulé sous pression à revêtement électrolytique.

– Pêne dormant de 1” (25 mm) renforcé acier

– Pêne demi-tour à sortie de 1/2” (13 mm)

– Rosace de cylindre tournante anti-arrachement

– Aucune fixation apparente côté extérieur

– Compatible avec un perçage transversal standard de 2” (51 mm)

– Axe réglable : 2-3/8” ou 2-3/4” (60 mm ou 70 mm)

– Réversible pour portes gauches ou droites

À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : codes de finition, position des trous de fixation, référence de commande par finition.