D101 AB

Verrou à pêne dormant

Verrous à pêne dormant



Caractéristiques techniques

Cylindre	Cylindre en laiton massif
Course du pêne dormant	25 mm, zinc moulé sous pression avec rouleau en acier trempé
Châssis	Composants internes en acier zingué
Garniture	Acier inoxydable, laiton ou acier
Sens de main	Entièrement réversible, gauche ou droite
Caractéristique	Garniture de cylindre libre en rotation contre l'arrachement ; cylindre démontable pour changer la combinaison
Combinaison de clés	Clés identiques possibles avec une serrure tubulaire d'entrée
Finition	Laiton vieilli (US5)
Matériau de la garniture apparente	Acier inoxydable / laiton / acier
Options de clé	2 clés en laiton nickelé
Épaisseur de porte	Réglable de 1-3/8 po à 1-3/4 po (35 à 45 mm)
Axe	Réglable 2-3/8 po ou 2-3/4 po (60 mm ou 70 mm)

Points clés

– Points clés
– Fabrication
– Pièces internes en acier zingué, pour la durabilité
– Commande extérieure en acier inoxydable, laiton ou acier
– Rosace de cylindre folle contre l'arrachement à la pince
– Mécanisme du pêne dormant
– Pêne de 1 po (25 mm) de course en alliage de zinc
– Rouleau en acier trempé pour une meilleure résistance au sciage

À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : codes de finition, position des trous de fixation, référence de commande par finition.