D101 PB

Verrou à pêne dormant

Verrous à pêne dormant



Caractéristiques techniques

Cylindre	Cylindre en laiton massif
Course du pêne dormant	25 mm, zinc moulé sous pression avec rouleau en acier trempé
Châssis	Composants internes en acier zingué
Garniture	Acier inoxydable, laiton ou acier
Sens de main	Entièrement réversible, gauche ou droite
Caractéristique	Garniture de cylindre libre en rotation contre l'arrachement ; cylindre démontable pour changer la combinaison
Combinaison de clés	Clés identiques possibles avec une serrure tubulaire d'entrée
Finition	Laiton poli (US3)
Matériau de la garniture apparente	Acier inoxydable / laiton / acier
Options de clé	2 × clés en laiton nickelé
Épaisseur de porte	Réglable de 35 à 45 mm (1-3/8 po à 1-3/4 po)
Axe	Réglable 60 mm ou 70 mm (2-3/8 po ou 2-3/4 po)

Points clés

– Série de verrous à pêne dormant

– Verrou d'appoint robuste et économique : pêne de 25 mm (1 po) en zinc moulé sous pression avec rouleau en acier trempé, pour mieux résister au sciage et à l'effraction.

– Cylindres s'entrouvrant possibles avec les serrures d'entrée standard, pour une intégration sans couture et une meilleure sécurité des portes extérieures.

À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : codes de finition, position des trous de fixation, référence de commande par finition.