D101 SS

Verrou à pêne dormant

Verrous à pêne dormant



Caractéristiques techniques

Cylindre	Cylindre en laiton massif
Course du pêne dormant	25 mm, zinc moulé sous pression avec rouleau en acier trempé
Châssis	Composants internes en acier zingué
Garniture	Acier inoxydable, laiton ou acier
Sens de main	Entièrement réversible, gauche ou droite
Caractéristique	Garniture de cylindre libre en rotation contre l'arrachement ; cylindre démontable pour changer la combinaison
Combinaison de clés	Clés identiques possibles avec une serrure tubulaire d'entrée
Finition	Acier inoxydable satiné (US32D)
Matériau de la garniture	Acier inoxydable / laiton / acier
Options de clé	3 × clés en laiton nickelé
Épaisseur de porte	35 à 45 mm (1-3/8 po à 1-3/4 po)
Axe	60 mm ou 70 mm (2-3/8 po ou 2-3/4 po)

Points clés

– Points clés

– • Construction renforcée

– Composants internes en acier zingué. Commandes extérieures en acier inoxydable, laiton ou acier. La garniture libre en rotation résiste à l'arrachement et aux tentatives d'effraction.

– • Pêne dormant robuste

– Pêne dormant à course complète de 25 mm avec rouleau en acier trempé, conçu pour résister aux attaques par choc et au sciage.

– • Cylindre et clés sûrs

– Mécanisme à 5 goupilles avec rotor en laiton massif, recombinaison facile. Livré avec trois clés en laiton nickelé.

– • Pose flexible

À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : codes de finition, position des trous de fixation, référence de commande par finition.