D102 PB

Verrou à pêne dormant

Verrous à pêne dormant



Caractéristiques techniques

Cylindre	Cylindre en laiton massif
Course du pêne dormant	25 mm, zinc moulé sous pression avec rouleau en acier trempé
Châssis	Composants internes en acier zingué
Garniture	Acier inoxydable, laiton ou acier
Sens de main	Entièrement réversible, gauche ou droite
Caractéristique	Garniture de cylindre libre en rotation contre l'arrachement ; cylindre démontable pour changer la combinaison
Combinaison de clés	Clés identiques possibles avec une serrure tubulaire d'entrée
Finition	Laiton poli (US3)
Matériau de la garniture	Acier inoxydable / laiton / acier
Options de clé	2 clés en laiton nickelé
Épaisseur de porte	1-3/8 po à 1-3/4 po (35 à 45 mm)
Axe	Réglable à 2-3/8 po ou 2-3/4 po (60 mm ou 70 mm)

Points clés

– Points clés
– Construction robuste
– Pièces intérieures : acier zingué
– Commande extérieure : acier inoxydable, laiton ou acier
– Rosace de cylindre folle contre l'arrachement à la pince
– Pêne dormant sûr
– Pêne de 1 po (25 mm) en zinc moulé sous pression
– Rouleau en acier trempé pour une meilleure résistance au sciage

Codes de finition

PB

À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : position des trous de fixation, référence de commande par finition.