G559

Verrou de sûreté et serrure en applique

Serrures en applique et verrous de sûreté



Caractéristiques techniques

Matériau	Coffre de serrure en fer, cylindre en laiton (double cylindre), 3 clés en fer.
Axe	60 mm
Finition	Peinture
Emballage	Blister ou boîte couleur au choix, 24 pièces par carton ; poids brut 16 kg par carton, poids net 15 kg par carton
Épaisseur de porte	35 à 55 mm en standard ; 30 à 60 mm sur demande
Sortie du demi-tour	13 mm, avec bouton intérieur de condamnation du demi-tour
Course du pêne dormant	25 mm sur les versions de verrou en applique
Gâche	Gâche coudée en standard pour portes ouvrant vers l'intérieur ; gâche plate disponible
Sens de main	Entièrement réversible, gauche ou droite
Fonction	Simple cylindre, double cylindre ou verrouillage automatique
Caractéristique	Volet anti-crochetage sur le verrou à simple cylindre
Options de clé	3 clés en fer fournies

Points clés

– Fonction : pêne demi-tour de 13 mm, bouton intérieur de condamnation qui bloque la clé extérieure et empêche le crochetage du pêne

– Conditionnement : blister ou boîte couleur

– Poids brut : 16 kg / poids net : 15 kg

– Dimensions du carton : 41,5 × 26 × 30,5 cm

À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : codes de finition, position des trous de fixation, référence de commande par finition.