S564

Verrou de sûreté et serrure en applique

Serrures en applique et verrous de sûreté



Caractéristiques techniques

Matériau	Boîtier en alliage de zinc moulé sous pression
Axe	40 mm
Finition	Peinture
Épaisseur de porte	35 à 55 mm en standard ; 30 à 60 mm sur demande
Sortie du demi-tour	13 mm, avec bouton intérieur de condamnation du demi-tour
Course du pêne dormant	25 mm sur les versions de verrou en applique
Châssis	Boîtier en zinc moulé sous pression, composants internes en acier zingué
Gâche	Gâche coudée en standard pour portes ouvrant vers l'intérieur ; gâche plate disponible
Sens de main	Entièrement réversible, gauche ou droite
Fonction	Simple cylindre, double cylindre ou verrouillage automatique
Caractéristique	Volet anti-crochetage sur le verrou à simple cylindre

Points clés

– Structure : pêne demi-tour biseauté de 13 mm de course et pêne dormant à course complète de 25 mm

– Fonction : bouton intérieur de condamnation qui bloque la clé extérieure et empêche le crochetage du pêne

– Finition : peinte

– Usage : solution économique et sûre pour les portes extérieures en bois

À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : codes de finition, position des trous de fixation, référence de commande par finition.