260

ナイトラッチ・面付錠

ナイトラッチ・面付錠



仕様

材質	鉄
扉厚	標準35 ~ 55 mm、ご要望により30 ~ 60 mm
ラッチ出寸法	13 mm、内側デッドロックボタン付き
デッドボルト出寸法	面付本締錠タイプは25 mm
ストライク	内開きドアには標準でアングルストライク、フラットストライクも対応可
勝手	左右勝手に完全対応
機能	片面シリンダー、両面シリンダー、またはオートロック
特長	片面シリンダー本締錠にピッキング防止スライドゲート付き
シリンダー	片面 / 両面シリンダー、オートロック機能付き
バックセット	60 mm (2-3/8インチ)

特長

– 内開きドアにはアングルストライクが標準です
– 外開きドア用のフラットストライクも選べます (推奨しません)
– 片面シリンダー：外側は鍵、内側はつまみで操作し、ピッキング防止スライドゲートを備えています
– 両面シリンダー：内側・外側とも鍵で操作します
– 防犯性：盗難対策を施した高防犯設計です

ご注文時にご確認ください

公開データに記載がないため、ご注文時にご確認ください：仕上げコード、取付穴の位置、仕上げごとの注文コード。

cantonlock.com に掲載の内容です。正式な仕様は注文請書によります。