556

ナイトラッチ・面付錠

ナイトラッチ・面付錠



仕様

材質	鉄
扉厚	標準35 ~ 55 mm、ご要望により30 ~ 60 mm
ラッチ出寸法	13 mm、内側デッドロックボタン付き
デッドボルト出寸法	面付本締錠タイプは25 mm
ストライク	内開きドアには標準でアングルストライク、フラットストライクも対応可
勝手	左右勝手に完全対応
機能	片面シリンダー、両面シリンダー、またはオートロック
特長	片面シリンダー本締錠にピッキング防止スライドゲート付き
シリンダー	オートロック機能付きの片面または両面シリンダー
バックセット	60 mm (2-3/8インチ)

特長

– ストライク：
– 内開き扉には角度付きストライク (標準)
– 外開き扉用のフラットストライクもオプションで用意 (推奨しません)
– 機能：
– シングルシリンダー：鍵と内側つまみでラッチを操作。ピッキング防止のスライドゲート付き
– ダブルシリンダー：両側から鍵で操作
– セキュリティ：高い防犯性と盗難防止性能

ご注文時にご確認ください

公開データに記載がないため、ご注文時にご確認ください：仕上げコード、取付穴の位置、仕上げごとの注文コード。

cantonlock.com に掲載の内容です。正式な仕様は注文請書によります。