5835

ナイトラッチ・面付錠

ナイトラッチ・面付錠



仕様

材質	ケースは鋼板1.2 mm、内部部品は亜鉛合金と銅合金、シリンダーは真鍮無垢、鉄
ケースサイズ	100 × 85 × 25 mm
取付	ビス止めまたは溶接。取付用付属品が付属
付属キー本数	5
扉厚	標準35 ~ 55 mm、ご要望により30 ~ 60 mm
ラッチ出寸法	13 mm、内側デッドロックボタン付き
デッドボルト出寸法	面付本締錠タイプは25 mm
ストライク	内開きドアには標準でアングルストライク、フラットストライクも対応可
勝手	左右勝手に完全対応
機能	片面シリンダー、両面シリンダー、またはオートロック
特長	片面シリンダー本締錠にピッキング防止スライドゲート付き
バックセット	50 mm
ケース・ストライクプレート	スチールに静電粉体塗装
デッドボルト	鉄に有色亜鉛めっき、2段 / 3段送り
ラッチ・引手	真鍮または亜鉛
シリンダー	真鍮（内外とも）、固定式または遊動式
キーの選択肢	真鍮または鉄
梱包	1箱1セット、締結部品付き

特長

– 木製扉・金属扉に対応（室内・屋外）
– 確実なデッドボルトと青銅製スライドラッチの組み合わせ
– 強度を高める角形の鋼製ピン付き
– 独立したシリンダーによる、定番の鍵操作
– 標準タイプとエコノミータイプを用意

ご注文時にご確認ください

公開データに記載がないため、ご注文時にご確認ください：仕上げコード、取付穴の位置、仕上げごとの注文コード。