587 PBPS

ライトデューティー円筒錠

ノブ錠



仕様

材質	ステンレス
仕上げ	サテンニッケル、クローム、アンティークブラス、真鍮鏡面、いずれも対応可
機能	空錠
開閉耐久回数	200,000回
シャーシ	無垢スチール製のシャーシとラッチケース、亜鉛めっき
トリム	ステンレスまたは真鍮の展伸材
ラッチ	鍵付き機能ではデッドラッチ機構付き
勝手	左右勝手に完全対応
用途	一般住宅用

特長

– 技術仕様
– ラッチ：出寸法12 mm (1/2インチ) 、鍵付き機能はデッドラッチ機構付き
– 扉厚：35 ~ 50 mm (1-3/8 ~ 2インチ) に調整可能
– バックセット：標準60 mm (2-3/8インチ) 。70 mm (2-3/4インチ) と90 mm (3-9/16インチ) も選択可能
– 勝手：左右勝手の扉に完全に入れ替え可能
– 製品の特長
– 経済的な選択 – 住宅のライトデューティー用途に最適
– 高い耐久性 – 200,000回を超える耐久試験済み

ご注文時にご確認ください

公開データに記載がないため、ご注文時にご確認ください：仕上げコード、取付穴の位置、外形寸法、仕上げごとの注文コード。