# 70710 SN

## グリップハンドルセット

グリップハンドルセット



仕様

| | |
|---|---|
| 材質 | 亜鉛合金 |
| 仕上げ | SN=サテンニッケル |
| バックセット | 60 mm / 70 mm調整式（ラッチ、デッドボルトとも） |
| 扉厚 | 35 ~ 45 mmで調整可能 |
| デッドボルト出寸法 | 25 mm、鋸引き防止の焼入れ鋼インサート入り |
| ラッチ出寸法 | 13 mm |
| 扉穴径（クロスボア） | 51 mm、既存の錠前の大半と交換可能 |
| シャーシ | 無垢スチール製の内部構造、防食処理済み |
| トリム | 鍛造の真鍮無垢、または亜鉛ダイカストに電気めっき |
| 勝手 | 勝手なし、左右どちらにも対応 |
| 特長 | 外側に露出した固定具なし。空転式シリンダーリングでこじ回しに強い構造 |

特長

– 主な特長：
– 防犯性の強化
– – 焼入れ鋼の芯材入り、1インチ（25 mm）の無垢デッドボルト
– – 1/2インチ（13 mm）のラッチボルト出寸法
– – 空転するシリンダーリングで、こじり回しに強い
– – 外側に露出する留め具なし
– 簡単な取付け
– – 標準の2インチ（51 mm）の扉貫通穴に適合

ご注文時にご確認ください

公開データに記載がないため、ご注文時にご確認ください：仕上げコード、取付穴の位置、仕上げごとの注文コード。