70750 PB

グリップハンドルセット

グリップハンドルセット



仕様

材質	亜鉛合金
仕上げ	PB=真鍮鏡面
バックセット	60 mm / 70 mm調整式（ラッチ、デッドボルトとも）
扉厚	35 ~ 45 mmで調整可能
デッドボルト出寸法	25 mm、鋸引き防止の焼入れ鋼インサート入り
ラッチ出寸法	13 mm
扉穴径（クロスボア）	51 mm、既存の錠前の大半と交換可能
シャーシ	無垢スチール製の内部構造、防食処理済み
トリム	鍛造の真鍮無垢、または亜鉛ダイカストに電気めっき
勝手	勝手なし、左右どちらにも対応
特長	外側に露出した固定具なし。空転式シリンダーリングでこじ回しに強い構造

特長

– 上質な構造：耐久性の高い亜鉛合金に真鍮鏡面仕上げを施し、外側の部品は鍛造真鍮または電気めっきした亜鉛ダイカストです。

– 1”（25 mm）のスチール補強デッドボルト

– 1/2”（13 mm）のラッチボルト突出

– こじ開けを防ぐ回転式シリンダーリング

– 外側に固定ビスが露出しない設計

– 標準的な2”（51 mm）のクロスボアに適合

– バックセットは2-3/8”または2-3/4”（60 mmまたは70 mm）で調整可能

– 左右勝手のドアに反転して使用可能

ご注文時にご確認ください

公開データに記載がないため、ご注文時にご確認ください：仕上げコード、取付穴の位置、仕上げごとの注文コード。