D101 DSPB

本締錠

本締錠



仕様

機能	片面シリンダー
用途	玄関ドア
デッドボルト出寸法	25 mm、亜鉛ダイカスト製、焼入れ鋼ローラーインサート入り
シリンダー	5ピンタンブラー、真鍮無垢の内筒、ニッケルめっき真鍮キー2本
シャーシ	亜鉛めっきスチール製の内部部品
トリム	ステンレス、真鍮またはスチール
勝手	左右勝手に完全対応
特長	空転式シリンダートリムでこじ回しを防止。シリンダーは取外して鍵交換が可能
キー仕様	玄関用の円筒錠と同一キーで組み合わせ可能
トリムの材質	ステンレス、真鍮またはスチール
扉厚	35 ~ 45 mmで調整可能（1-3/8 ~ 1-3/4インチ）
バックセット	60 mmまたは70 mmに調整可能（2-3/8インチまたは2-3/4インチ）

特長

– 経済的で丈夫な補助本締錠
– 焼入れ鋼のローラー芯材入りで切断に強い、25 mm（1インチ）の亜鉛ダイカスト製ボルト
– 亜鉛めっき鋼製の内部部品
– 空転するシリンダートリムで、こじり回しを防止
– 5ピンの真鍮無垢シリンダーで、キー交換（リキー）が簡単
– ニッケルめっき真鍮キー2本付き
– 玄関錠と同一キーにでき、屋外に面した扉の防犯性を強化

ご注文時にご確認ください

公開データに記載がないため、ご注文時にご確認ください：仕上げコード、取付穴の位置、仕上げごとの注文コード。