D101 PB

本締錠

本締錠



仕様

シリンダー	真鍮無垢シリンダー
デッドボルト出寸法	25 mm、亜鉛ダイカスト製、焼入れ鋼ローラーインサート入り
シャーシ	亜鉛めっきスチール製の内部部品
トリム	ステンレス、真鍮またはスチール
勝手	左右勝手に完全対応
特長	空転式シリンダートリムでこじ回しを防止。シリンダーは取外して鍵交換が可能
キー仕様	玄関用の円筒錠と同一キーで組み合わせ可能
仕上げ	真鍮鏡面（US3）
露出トリムの材質	ステンレス / 真鍮 / スチール
キーの選択肢	ニッケルめっき真鍮キー × 2本
扉厚	35 ~ 45 mmで調整可能（1-3/8 ~ 1-3/4インチ）
バックセット	60 mmまたは70 mmに調整可能（2-3/8インチまたは2-3/4インチ）

特長

– 本締錠シリーズ

– 25 mm（1インチ）の亜鉛ダイカスト製ボルトに焼入れ鋼のローラー芯材を組み込み、切断やこじ開けへの抵抗力を高めた、丈夫で経済的な補助錠です。

– 標準的な玄関錠と同一キーにでき、違和感なく組み合わせて屋外に面した扉の防犯性を高めます。

ご注文時にご確認ください

公開データに記載がないため、ご注文時にご確認ください：仕上げコード、取付穴の位置、仕上げごとの注文コード。