D102 AC

本締錠

本締錠



仕様

シリンダー	真鍮無垢シリンダー
デッドボルト出寸法	25 mm、亜鉛ダイカスト製、焼入れ鋼ローラーインサート入り
シャーシ	亜鉛めっきスチール製の内部部品
トリム	ステンレス、真鍮またはスチール
勝手	左右勝手に完全対応
特長	空転式シリンダートリムでこじ回しを防止。シリンダーは取外して鍵交換が可能
キー仕様	玄関用の円筒錠と同一キーで組み合わせ可能
仕上げ	アンティークカッパー（US11）
トリムの材質	ステンレス / 真鍮 / スチール
キーの選択肢	ニッケルめっき真鍮キー2本
扉厚	1-3/8 ~ 1-3/4インチ（35 ~ 45 mm）
バックセット	2-3/8インチまたは2-3/4インチに調整可能（60 mmまたは70 mm）
機能	両面シリンダー

特長

– 主な特長
– 堅牢な構造
– 内部部品：亜鉛めっき鋼
– 外側のトリム：ステンレス、真鍮、スチールから選択可能
– 空転するシリンダートリムで、レンチによるこじり回しに強い
– 確実なデッドボルト
– 1インチ（25 mm）の亜鉛ダイカスト製ボルト
– 焼入れ鋼のローラー芯材で切断への抵抗力を強化

仕上げコード

AC

ご注文時にご確認ください

公開データに記載がないため、ご注文時にご確認ください：取付穴の位置、仕上げごとの注文コード。

cantonlock.com に掲載の内容です。正式な仕様は注文請書によります。