EPT01

通電金物

金物付属品



仕様

材質	SUS316ステンレス
重量	1.25
機能	扉と枠の間で電力とデータを伝送
幅	0.88”
奥行き	0.67”
金物の仕上げ	サテンステンレス 630/US32D
補足情報	丸型の取付タブ
取付方式	隠し
勝手	勝手なし
取付場所	ドア枠 / 扉の小口
防犯性能	なし
防火開口部に対応	なし
原産国	中国

特長

– EPT通電ユニット
– 隠ぺい式でいたずらに強く、電源とデータを柔軟に伝送する設計
– • 扉の吊元側の小口と枠に取り付け、配線は隠ぺい
– • フレキシブルな鋼製コンジットで、最大Ø5/16インチ（8 mm）のケーブル束を保護
– • 平丁番、長尺丁番、ピボットヒンジなど、ほとんどの丁番に対応
– • 丸みのある取付けタブで、施工時の適応性を向上
– • EPT標準タイプ：標準丁番と、オフセット3/4インチ（19 mm）未満のピボットヒンジに対応

ご注文時にご確認ください

公開データに記載がないため、ご注文時にご確認ください：仕上げコード、外形寸法、仕上げごとの注文コード。

cantonlock.com に掲載の内容です。正式な仕様は注文請書によります。