# S564

## ナイトラッチ・面付錠

ナイトラッチ・面付錠



仕様

| | |
|---|---|
| 材質 | ケースは亜鉛合金ダイカスト製 |
| バックセット | 40 mm |
| 仕上げ | 塗装 |
| 扉厚 | 標準35 ~ 55 mm、ご要望により30 ~ 60 mm |
| ラッチ出寸法 | 13 mm、内側デッドロックボタン付き |
| デッドボルト出寸法 | 面付本締錠タイプは25 mm |
| シャーシ | 亜鉛ダイカスト製ケース、亜鉛めっきスチール製の内部部品 |
| ストライク | 内開きドアには標準でアングルストライク、フラットストライクも対応可 |
| 勝手 | 左右勝手に完全対応 |
| 機能 | 片面シリンダー、両面シリンダー、またはオートロック |
| 特長 | 片面シリンダー本締錠にピッキング防止スライドゲート付き |

特長

– 構造：斜めカットのラッチ ( 出寸法13 mm ) と、出寸法25 mmのデッドボルト
– 機能：内側のデッドロックボタンで、外側からの鍵操作とラッチのピッキングを防止
– 仕上げ：塗装
– 用途：屋外に面した木製扉向けの、経済的で安全な錠

ご注文時にご確認ください

公開データに記載がないため、ご注文時にご確認ください：仕上げコード、取付穴の位置、仕上げごとの注文コード。

cantonlock.com に掲載の内容です。正式な仕様は注文請書によります。