D101 SS

데드볼트

데드볼트



사양

실린더	통황동 실린더
데드볼트 돌출량	25mm, 아연 다이캐스팅, 경화강 롤러 인서트 내장
섀시	아연 도금 스틸 내부 부품
트림	스테인리스 스틸, 황동 또는 스틸
좌우 방향	좌우 완전 전환 가능
특징	자유 회전 실린더 트림으로 비틀기 방지, 키 교체를 위한 실린더 분리 가능
키 구성	현관용 보어드 락과 동일 키 구성 가능
마감	새틴 스테인리스 스틸(US32D)
트림 재질	스테인리스 스틸 / 황동 / 스틸
키 옵션	니켈 도금 황동 키 3개
문 두께	35~45mm(1-3/8~1-3/4인치)
백셋	60mm 또는 70mm(2-3/8인치 또는 2-3/4인치)

특징

– 주요 특징

– •강화 구조

– 내부 부품은 아연 도금 스틸로 제작되며, 외부 트림은 스테인리스 스틸, 황동 또는 스틸 중에서 선택할 수 있습니다. 프리 터닝 트림 설계로 렌치 비틀기와 무단 조작에 대한 저항력을 높입니다.

– •고강도 데드볼트

– 25mm 풀 스로 데드볼트와 경화강 롤러를 갖추어 강한 충격 공격과 톱질에 견디도록 설계되었습니다.

– •안전한 실린더 및 키 시스템

– 통황동 플러그를 갖춘 5핀 텀블러 방식으로 키 재설정이 쉽습니다. 니켈 도금 황동 키 3개가 함께 제공됩니다.

– •유연한 설치

주문 시 확인

공개된 데이터에 없으므로 주문 시 확인해 주십시오: 마감 코드, 고정 구멍 위치, 마감별 주문 코드.