D102 SS

데드볼트

데드볼트



사양

실린더	통황동 실린더
데드볼트 돌출량	25mm, 아연 다이캐스팅, 경화강 롤러 인서트 내장
섀시	아연 도금 스틸 내부 부품
트림	스테인리스 스틸, 황동 또는 스틸
좌우 방향	좌우 완전 전환 가능
특징	자유 회전 실린더 트림으로 비틀기 방지, 키 교체를 위한 실린더 분리 가능
키 구성	현관용 보어드 락과 동일 키 구성 가능
마감	새틴 스테인리스 스틸(US32D)
트림 재질	스테인리스 스틸 / 황동 / 스틸
키 옵션	니켈 도금 황동 키 3개 포함
문 두께	1-3/8~1-3/4인치(35~45mm)
백셋	2-3/8인치 또는 2-3/4인치로 조절 가능(60mm 또는 70mm)
기능	양면 실린더

특징

– 주요 특징
– 견고한 구조
– 내부 부품: 아연 도금 스틸
– 외부 트림: 스테인리스 스틸, 황동, 스틸 중 선택 가능
– 자유 회전 실린더 트림으로 렌치 공격에 강함
– 안전한 데드볼트
– 1”(25mm) 아연 다이캐스팅 볼트
– 경화강 롤러 인서트로 절단 저항성 강화

주문 시 확인

공개된 데이터에 없으므로 주문 시 확인해 주십시오: 마감 코드, 고정 구멍 위치, 마감별 주문 코드.