564 MB

Fechadura de sobrepor

Fechaduras de sobrepor



Especificações

Instalação	De sobrepor
Aplicação	Portas de madeira / portas de metal / portas residenciais
Espessura da porta	35 mm a 55 mm de série; 30 mm a 60 mm sob pedido
Chassi	Caixa em zamak injetado, componentes internos em aço zincado
Contra-testa	Contra-testa angular de série para portas que abrem para dentro; contra-testa plana disponível
Mão	Totalmente reversível, mão direita ou esquerda
Acabamento	Preto fosco
Tipo de produto	Fechadura de sobrepor antifurto
Material	Zamak
Material do trinco	Zamak
Botão de trava	Latão
Corpo do cilindro	Alumínio
Núcleo do cilindro	Latão
Haste	Ferro
Anel decorativo do cilindro	Ferro
Opções de chave	Ferro
Placa decorativa	Ferro
Parafusos	Ferro
Dimensões	Caixa de 89 × 58 × 25 mm (40 mm com o puxador); contra-testa de 58 × 57 × 41 mm

Características

– Esta fechadura de sobrepor antifurto foi projetada para instalação na face da porta, oferecendo segurança confiável em aplicações residenciais.

– O cilindro tem corpo externo em alumínio com núcleo de latão, garantindo giro de chave uniforme e travamento estável.

– A haste giratória é de ferro, transmitindo o movimento com segurança ao travar e destravar.

– Fornecida como conjunto completo, a fechadura inclui anel decorativo de ferro para o cilindro, chaves de ferro, espelho decorativo de ferro e parafusos de fixação de ferro, o que torna a instalação simples e prática.

– Com estrutura clássica de fechadura de sobrepor e projeto antifurto, é muito usada em portas de madeira e de metal em casas, apartamentos e ambientes semelhantes.

– Personalização OEM / ODM, acabamentos de superfície e opções de embalagem disponíveis sob consulta.

Confirmar no pedido

Conforme publicado em cantonlock.com. A confirmação do pedido é a especificação válida.

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, código de pedido por acabamento.