

5835

Fechadura de sobrepor

Fechaduras de sobrepor



Especificações

Material	Chapa de aço de 1,2 mm; componentes internos em liga de zinco e liga de cobre; cilindros em latão maciço; ferro
Dimensões do corpo	100 × 85 × 25 mm
Instalação	Com parafusos ou solda; inclui acessórios de montagem
Chaves incluídas	5
Espessura da porta	35 mm a 55 mm de série; 30 mm a 60 mm sob pedido
Saída do trinco	13 mm, com botão de travamento interno
Curso da trava	25 mm nas versões com trava de sobrepor
Contra-testa	Contra-testa angular de série para portas que abrem para dentro; contra-testa plana disponível
Mão	Totalmente reversível, mão direita ou esquerda
Função	Cilindro simples, cilindro duplo ou autotravamento
Característica	Corrediça antigazua no trinco de cilindro simples
Distância ao eixo (broca)	50 mm
Caixa e contra-testa	Aço com pintura eletrostática a pó
Trava	Ferro com zincagem colorida, duas ou três voltas
Trinco e puxador	Latão ou zinco
Cilindro	Latão (interno e externo), tipo fixo ou solto
Opções de chave	Latão ou ferro

Mais linhas na página do produto.

Características

- Indicada para portas de madeira ou de metal (interna/externa)
- Trava segura e sistema de trinco deslizante em bronze
- Inclui pino retangular de aço para maior resistência
- Operação clássica por chave, com cilindro separado
- Disponível nas versões padrão e econômica

Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, posição dos furos de fixação, código de pedido por acabamento.

Conforme publicado em [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). A confirmação do pedido é a especificação válida.