587 MBET

Fechadura cilíndrica de uso leve

Fechaduras tipo bola

Especificações

Material	aço inoxidável
Acabamento	Níquel acetinado, cromado, latão antigo, latão polido, todos disponíveis
Cilindro	Latão maciço / cilindro de zamak e latão
Vida útil em ciclos	200.000 ciclos
Chassi	Chassi e caixa do trinco em aço maciço, zincados
Guarnição	Aço inoxidável laminado ou latão
Trinco	Com travamento nas funções com chave
Mão	Totalmente reversível, mão direita ou esquerda
Aplicação	Uso residencial padrão
Amaestramento	Pode ser igualada com a série de travas ou integrada num sistema de chave-mestra
Função	Entrada, com chave pelo lado de fora
Tipos de chave	Latão niquelado, latão maciço, níquel escovado

Características

– Características técnicas
– Trinco: avanço de 12 mm (1/2”), com travamento nos modelos com chave
– Espessura de porta: ajustável para portas de 35–50 mm (1-3/8” a 2”)
– Distância ao eixo: 60 mm (2-3/8”) padrão; 70 mm (2-3/4”) e 90 mm (3-9/16”) opcionais
– Mão: totalmente reversível para portas de mão esquerda ou direita
– Destaques do produto
– Opção econômica, indicada para aplicações residenciais de serviço leve
– Desempenho durável, ensaiada a mais de 200.000 ciclos

Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, posição dos furos de fixação, dimensões gerais, código de pedido por acabamento.