

70610 SC

Conjunto de puxador com espelho

Conjuntos de puxador com espelho



Especificações

Material	Zamak
Acabamento	SC = cromo acetinado
Distância ao eixo (broca)	60 mm / 70 mm ajustável, trinco e trava
Espessura da porta	35 mm a 45 mm ajustável
Curso da trava	25 mm, com inserto de aço temperado que resiste ao serramento
Saída do trinco	13 mm
Furo transversal	51 mm, substitui a maioria das fechaduras existentes
Chassi	Construção interna em aço maciço, protegida contra corrosão
Guarnição	Latão maciço forjado ou zamak injetado galvanizado
Mão	Sem mão definida, direita ou esquerda
Característica	Sem fixações aparentes pelo lado de fora; o anel giratório do cilindro resiste ao arrancamento

Características

- Segurança reforçada:
 - Trava de 1" (25 mm) com inserto de aço temperado, resistente ao corte por serra
 - Colar de cilindro que gira livre, impede o ataque com grifa
 - Avanço do trinco de 1/2" (13 mm)
 - Sem parafusos aparentes pelo lado de fora
- Instalação fácil:
 - Serve no furo padrão de 2" (51 mm)
 - Distância ao eixo ajustável: 2-3/8" ou 2-3/4" (60 mm ou 70 mm)

Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, posição dos furos de fixação, código de pedido por acabamento.

Conforme publicado em cantonlock.com. A confirmação do pedido é a especificação válida.