

# 70722 DC

## Conjunto de puxador com espelho

Conjuntos de puxador com espelho



### Especificações

|                                  |                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material</b>                  | Zamak                                                                                          |
| <b>Acabamento</b>                | Níquel acetinado (US15)                                                                        |
| <b>Distância ao eixo (broca)</b> | 60 mm / 70 mm ajustável, trinco e trava                                                        |
| <b>Espessura da porta</b>        | 35 mm a 45 mm ajustável                                                                        |
| <b>Curso da trava</b>            | 25 mm, com inserto de aço temperado que resiste ao serramento                                  |
| <b>Saída do trinco</b>           | 13 mm                                                                                          |
| <b>Furo transversal</b>          | 51 mm, substitui a maioria das fechaduras existentes                                           |
| <b>Chassi</b>                    | Construção interna em aço maciço, protegida contra corrosão                                    |
| <b>Guarnição</b>                 | Latão maciço forjado ou zamak injetado galvanizado                                             |
| <b>Mão</b>                       | Sem mão definida, direita ou esquerda                                                          |
| <b>Característica</b>            | Sem fixações aparentes pelo lado de fora; o anel giratório do cilindro resiste ao arrancamento |

### Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, posição dos furos de fixação, código de pedido por acabamento.