

D101 AB

Tranca

Travas



Especificações

Cilindro	Cilindro de latão maciço
Curso da trava	25 mm, zamak injetado com pino rolante de aço temperado
Chassi	Componentes internos em aço zincado
Guarnição	Aço inoxidável, latão ou aço
Mão	Totalmente reversível, mão direita ou esquerda
Característica	O anel giratório do cilindro impede o arrancamento; o cilindro sai para recombinação
Amaestramento	Pode ser combinada com uma fechadura de entrada de furo
Acabamento	Latão antigo (US5)
Material da guarnição aparente	Aço inoxidável / latão / aço
Opções de chave	2 chaves de latão niquelado
Espessura da porta	Ajustável 1-3/8" to 1-3/4" (35 mm–45 mm)
Distância ao eixo (broca)	Ajustável 2-3/8" or 2-3/4" (60 mm or 70 mm)

Características

- Principais características
- Construção
- Peças internas em aço zincado para durabilidade
- Guarnição externa disponível em aço inoxidável, latão ou aço
- Colar de cilindro que gira livre, protege contra ataque com grifa
- Mecanismo da trava
- Ferrolho com avanço de 1 polegada (25 mm) em zamac
- Pino rolete de aço temperado melhora o desempenho antisserra

Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, posição dos furos de fixação, código de pedido por acabamento.

Conforme publicado em [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). A confirmação do pedido é a especificação válida.