

D101 DSPB

Tranca

Travas



Especificações

Função	Cilindro simples
Aplicação	Portas de entrada
Curso da trava	25 mm, zamak injetado com pino rolante de aço temperado
Cilindro	Cilindro de 5 pinos, núcleo de latão maciço, duas chaves de latão niquelado
Chassi	Componentes internos em aço zincado
Guarnição	Aço inoxidável, latão ou aço
Mão	Totalmente reversível, mão direita ou esquerda
Característica	O anel giratório do cilindro impede o arrancamento; o cilindro sai para recombinação
Amaestramento	Pode ser combinada com uma fechadura de entrada de furo
Material da guarnição	Aço inoxidável, latão ou aço
Espessura da porta	Ajustável 35–45 mm (1-3/8" to 1-3/4")
Distância ao eixo (broca)	Ajustável 60 mm or 70 mm (2-3/8" or 2-3/4")

Características

- Tranca auxiliar econômica e durável
- Ferrolho de 25 mm (1") em zamac injetado, com pino rolete de aço temperado para proteção antisserra
- Componentes internos em aço zincado
- Colar de cilindro que gira livre, para impedir o ataque com grifa
- Cilindro de latão maciço de 5 pinos, fácil de repinar
- Fornecida com 2 chaves de latão niqueladas
- Pode ser chaveada igual às fechaduras de entrada, para mais segurança externa

Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, posição dos furos de fixação, código de pedido por acabamento.

Conforme publicado em [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). A confirmação do pedido é a especificação válida.