

D101 PB

Tranca

Travas



Especificações

Cilindro	Cilindro de latão maciço
Curso da trava	25 mm, zamak injetado com pino rolante de aço temperado
Chassi	Componentes internos em aço zincado
Guarnição	Aço inoxidável, latão ou aço
Mão	Totalmente reversível, mão direita ou esquerda
Característica	O anel giratório do cilindro impede o arrancamento; o cilindro sai para recombinação
Amaestramento	Pode ser combinada com uma fechadura de entrada de furo
Acabamento	Latão polido (US3)
Material da guarnição aparente	Aço inoxidável / latão / aço
Opções de chave	2 × chaves de latão niquelado
Espessura da porta	Ajustável 35–45 mm (1-3/8" to 1-3/4")
Distância ao eixo (broca)	Ajustável 60 mm or 70 mm (2-3/8" or 2-3/4")

Características

- Linha de travas
- Fechadura auxiliar durável e de boa relação custo-benefício, com ferrolho de 25 mm (1") em zamac injetado e pino rolete de aço temperado, para mais resistência ao corte por serra e ao arrombamento.
- Pode ser chaveada igual às fechaduras de entrada padrão, integrando-se ao conjunto e aumentando a segurança da porta externa.

Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, posição dos furos de fixação, código de pedido por acabamento.