260

Накладная защёлка и накладной замок

Накладные замки и защёлки



Характеристики

Материал	Железо
Толщина двери	Стандартно 35–55 мм; 30–60 мм по запросу
Вылет защёлки	13 мм, с кнопкой блокировки изнутри
Вылет ригеля	25 мм в накладных версиях засова
Ответная планка	Угловая ответная планка — стандарт для дверей, открывающихся внутрь; доступна плоская
Направление открывания	Универсальное исполнение: левое или правое
Функция	Один цилиндр, два цилиндра или самозапирание
Особенность	Противоотмычковая шторка на засове с одним цилиндром
Цилиндр	Один / два цилиндра, с функцией самозапирания
Бэксет	60 мм (2-3/8”)

Особенности

– Угловая ответная планка в стандартной комплектации для дверей, открывающихся внутрь

– Плоская ответная планка по заказу для дверей, открывающихся наружу (не рекомендуется)

– Один цилиндр: управление ключом и внутренней завёрткой; есть задвижка против отмычки

– Два цилиндра: управление ключом и изнутри, и снаружи

– Безопасность: конструкция повышенной надёжности с защитой от взлома

Уточнить при заказе

Не указано в опубликованных данных, уточните при заказе: коды покрытий, расположение крепёжных отверстий, код заказа для каждого покрытия.