564 MB

Накладная защёлка и накладной замок

Накладные замки и защёлки



Характеристики

Монтаж	Накладной монтаж
Применение	Деревянные двери / металлические двери / двери в жилых помещениях
Толщина двери	Стандартно 35–55 мм; 30–60 мм по запросу
Корпус механизма	Корпус из литого цинкового сплава, внутренние детали из оцинкованной стали
Ответная планка	Угловая ответная планка — стандарт для дверей, открывающихся внутрь; доступна плоская
Направление открывания	Универсальное исполнение: левое или правое
Покрытие	Матовый чёрный
Тип изделия	Противовзломный накладной замок / накладная защёлка
Материал	Цинковый сплав
Материал язычка защёлки	Цинковый сплав
Поворотник	Латунь
Корпус цилиндра	Алюминий
Сердечник цилиндра	Латунь
Поводок	Железо
Декоративное кольцо цилиндра	Железо
Варианты ключей	Железо
Декоративная накладка	Железо

Остальные строки на странице изделия.

Особенности

– Накладная защёлка с защитой от взлома монтируется на поверхность двери и надёжно защищает жилые помещения

– Цилиндр с алюминиевым корпусом и латунным сердечником: ключ поворачивается равномерно, запирание стабильное

– Поворотный хвостовик из железа надёжно передаёт усилие при запирании и отпирании

– Поставляется полным комплектом: железное декоративное кольцо цилиндра, железные ключи, железная декоративная накладка и железные крепёжные винты — монтаж прост и удобен

– Классическая накладная защёлка с защитой от взлома широко применяется на деревянных и металлических дверях в домах, квартирах и аналогичных помещениях

– По запросу — производство OEM / ODM, выбор покрытия и упаковки

По данным cantonlock.com. Обязательной спецификацией является подтверждение заказа.

Уточнить при заказе

Не указано в опубликованных данных, уточните при заказе: коды покрытий, код заказа для каждого покрытия.