575 ABET

Трубчатый замок

Ручки-кнобы с замком



Характеристики

Материал	Нержавеющая сталь
Цилиндр	Латунный цилиндр
Покрытие	Античная латунь (AB), античная медь (AC), полированная латунь (PB), сатинированная латунь (SB), нержавеющая сталь (SS), глянцевая полировка (SP), сатинированный хром (SC), другие по запросу
Бэксет	60 мм / 70 мм, регулируется
Толщина двери	Регулируется: от 35 мм до 45 мм
Ресурс	200 000 циклов
Корпус механизма	Корпус механизма и корпус защёлки из цельной стали, оцинкованные
Наружная гарнитура	Катаная нержавеющая сталь или латунь
Ответная планка	57 мм, с отогнутым краем — стандарт; 70 мм по запросу
Направление открывания	Универсальное исполнение: левое или правое
Применение	Жилые помещения
Функция	Функция «вход»: ключ снаружи
Защёлка	Вылет 12 мм, блокировка защёлки в функциях с ключом

Особенности

– Экономичный и простой в монтаже

– Ресурс более 200 000 циклов

– Возможна единая ключевая система или мастер-ключ

– Корпус механизма и корпус защёлки из оцинкованной стали — стойкость к коррозии

Коды покрытий

AB **AC** **PB** **SB** **SS** **SP** **SC**

Уточнить при заказе

Не указано в опубликованных данных, уточните при заказе: расположение крепёжных отверстий, код заказа для каждого покрытия.