5836

Накладная защёлка и накладной замок

Накладные замки и защёлки



Характеристики

Материал	Корпус из стального листа 1,5 мм; внутренние детали из цинкового и медного сплавов; цилиндры из массивной латуни; железо
Размер корпуса	100 × 85 × 25 мм
Монтаж	На винтах или сварке; монтажные принадлежности в комплекте
Ключей в комплекте	3
Толщина двери	Стандартно 35–55 мм; 30–60 мм по запросу
Вылет защёлки	13 мм, с кнопкой блокировки изнутри
Вылет ригеля	25 мм в накладных версиях засова
Ответная планка	Угловая ответная планка — стандарт для дверей, открывающихся внутрь; доступна плоская
Направление открывания	Универсальное исполнение: левое или правое
Функция	Один цилиндр, два цилиндра или самозапирание
Особенность	Противоотмычковая шторка на засове с одним цилиндром
Бэксет	50 мм
Корпус и ответная планка	Сталь с электростатическим порошковым покрытием
Ригель	Латунь, на два/три оборота
Защёлка и тяга	Латунь или цинк
Цилиндр	Латунь (изнутри и снаружи), фиксированный или свободный
Варианты ключей	Латунь или железо

Остальные строки на странице изделия.

Особенности

– Для деревянных и металлических дверей (внутренних и наружных)

– Надёжный ригель и бронзовая скользящая защёлка

– Прямоугольный стальной штифт для дополнительной прочности

– Классическое управление ключом, отдельный цилиндр

– Стандартное и экономичное исполнение

Уточнить при заказе

Не указано в опубликованных данных, уточните при заказе: коды покрытий, расположение крепёжных отверстий, код заказа для каждого покрытия.