607 PBBK

Трубчатый замок

Ручки-кнобы с замком



Характеристики

Материал	Нержавеющая сталь / латунь / цельная сталь
Цилиндр	Латунный цилиндр
Бэксет	60 мм / 70 мм, регулируется
Толщина двери	Регулируется: от 35 мм до 45 мм
Ресурс	200 000 циклов
Корпус механизма	Корпус механизма и корпус защёлки из цельной стали, оцинкованные
Наружная гарнитура	Катаная нержавеющая сталь или латунь
Ответная планка	57 мм, с отогнутым краем — стандарт; 70 мм по запросу
Направление открывания	Универсальное исполнение: левое или правое
Применение	Жилые помещения
Покрытие	Полированная латунь (US3)
Функция	Функция «WC»: для санузла, завёртка изнутри
Защёлка	Регулируется: 60–70 мм

Особенности

– Основные особенности:

– Защёлка: вылет 1/2″ (12 мм), блокировка в функциях с ключом

– Толщина двери: регулируется, 35–45 мм (1-3/8″ – 1-3/4″)

– Бэксет: 60 мм или 70 мм (2-3/8″ или 2-3/4″), регулируемый

– Ответная планка: стандарт — с изогнутым язычком 2-1/4″ (57 мм); опционально 2-3/4″ (70 мм)

– Забивная защёлка: опционально круглая 1″ с регулировкой на 4 положения

– Сторона открывания: реверсивный, для левых и правых дверей

Уточнить при заказе

Не указано в опубликованных данных, уточните при заказе: коды покрытий, расположение крепёжных отверстий, код заказа для каждого покрытия.