D102 PB

Засов

Засовы (deadbolt)



Характеристики

Цилиндр	Цилиндр из массивной латуни
Вылет ригеля	25 мм, литой цинковый сплав с закалённым стальным роликом
Корпус механизма	Внутренние детали из оцинкованной стали
Наружная гарнитура	Нержавеющая сталь, латунь или сталь
Направление открывания	Универсальное исполнение: левое или правое
Особенность	Свободно вращающаяся накладка цилиндра защищает от срыва; цилиндр извлекается для перекодирования
Система ключей	Возможна единая ключевая система с цилиндрическим замком «вход»
Покрытие	Полированная латунь (US3)
Материал гарнитуры	Нержавеющая сталь / латунь / сталь
Варианты ключей	2 ключа из никелированной латуни
Толщина двери	От 1-3/8" до 1-3/4" (35–45 мм)
Бэксет	Регулируется на 2-3/8" или 2-3/4" (60 мм или 70 мм)

Особенности

– Основные особенности

– Прочная конструкция

– Внутренние детали: оцинкованная сталь

– Наружная гарнитура: нержавеющая сталь, латунь или сталь

– Свободно вращающаяся накладка цилиндра защищает от проворачивания инструментом

– Надёжный засов

– Литой ригель из цинкового сплава 1″ (25 мм)

– Закалённый стальной ролик повышает стойкость к перепиливанию

Коды покрытий

PB

Уточнить при заказе

Не указано в опубликованных данных, уточните при заказе: расположение крепёжных отверстий, код заказа для каждого покрытия.