S564

Накладная защёлка и накладной замок

Накладные замки и защёлки



Характеристики

Материал	Корпус из литого цинкового сплава
Бэксет	40 мм
Покрытие	Окраска
Толщина двери	Стандартно 35–55 мм; 30–60 мм по запросу
Вылет защёлки	13 мм, с кнопкой блокировки изнутри
Вылет ригеля	25 мм в накладных версиях засова
Корпус механизма	Корпус из литого цинкового сплава, внутренние детали из оцинкованной стали
Ответная планка	Угловая ответная планка — стандарт для дверей, открывающихся внутрь; доступна плоская
Направление открывания	Универсальное исполнение: левое или правое
Функция	Один цилиндр, два цилиндра или самозапирание
Особенность	Противоотмычковая шторка на засове с одним цилиндром

Особенности

– Конструкция: скошенная защёлка с вылетом 13 мм и ригель с полным вылетом 25 мм

– Функция: кнопка блокировки изнутри не даёт открыть замок ключом снаружи и отжать защёлку

– Покрытие: окраска

– Применение: экономичная и надёжная защита наружных деревянных дверей

Уточнить при заказе

Не указано в опубликованных данных, уточните при заказе: коды покрытий, расположение крепёжных отверстий, код заказа для каждого покрытия.