559

Gece Kilidi ve Sıva Üstü Kilit

Gece kilitleri ve sıva üstü kilitler



Teknik özellikler

Malzeme	Demir
Kapı kalınlığı	Standart 35–55 mm; talep üzerine 30–60 mm
Dil çıkışı	13 mm, içte emniyet düğmeli
Sürgü çıkışı	Sıva üstü sürgü versiyonlarında 25 mm
Karşılık	İçe açılan kapılar için standart açılı karşılık; düz karşılık mevcut
Yön (sağ/sol)	Tamamen çevrilebilir, sol veya sağ yön
Fonksiyon	Tek silindir, çift silindir veya kendinden kilitlemeli
Özellik	Tek silindirli sürgü kilitte maymuncuğa karşı sürgülü kapak
Silindir	Tek veya çift pirinç silindir, kendinden kilitleme fonksiyonlu
Göbek mesafesi	60 mm (2-3/8”)

Özellikler

– Karşılık:

– Standart: içe açılan kapılar için açılı karşılık

– Opsiyonel: dışa açılan kapılar için düz karşılık (önerilmez)

– Fonksiyon:

– Tek silindirli: dışarıdan anahtarla, içeriden topuzla çalışır; maymuncuğa karşı sürgülü koruma plakalı.

– Çift silindirli: iki taraftan anahtarla çalışır

– Güvenlik: hırsızlığa karşı korumalı yüksek güvenlikli tasarım

Siparişte teyit edin

Yayımlanan verilerimizde yer almıyor; siparişte teyit edin: kaplama kodları, bağlantı deliği konumları, kaplama başına sipariş kodu.

cantonlock.com'da yayımlandığı haliyle. Bağlayıcı şartname sipariş onayıdır.