5682

Gece Kilidi ve Sıva Üstü Kilit

Gece kilitleri ve sıva üstü kilitler



Teknik özellikler

Malzeme	Demir gövde; çinko alaşımı dil ve silindir; 3 adet pirinç anahtar
Göbek mesafesi	60 mm
Kapı kalınlığı	Standart 35–55 mm; talep üzerine 30–60 mm
Dil çıkışı	13 mm, içte emniyet düğmeli
Sürgü çıkışı	Sıva üstü sürgü versiyonlarında 25 mm
Karşılık	İçe açılan kapılar için standart açılı karşılık; düz karşılık mevcut
Yön (sağ/sol)	Tamamen çevrilebilir, sol veya sağ yön
Fonksiyon	Tek silindir, çift silindir veya kendinden kilitlemeli
Özellik	Tek silindirli sürgü kilitte maymuncuğa karşı sürgülü kapak
Açılma	Çift taraflı

Özellikler

– Uygulama:

– Konut kapıları, diyafon sistemleri ve geçiş kontrolü için ideal. Apartmanlar, oteller, depolar, okullar ve ticari binalar için uygundur.

Siparişte teyit edin

Yayımlanan verilerimizde yer almıyor; siparişte teyit edin: kaplama kodları, bağlantı deliği konumları, kaplama başına sipariş kodu.