575 ABET

Tübüler Kilit

Topuzlu kilitler



Teknik özellikler

Malzeme	Paslanmaz çelik
Silindir	Pirinç silindir
Kaplama	Antik pirinç (AB), antik bakır (AC), parlak pirinç (PB), saten pirinç (SB), paslanmaz çelik (SS), ayna parlak (SP), saten krom (SC); diğerleri de mevcut
Göbek mesafesi	60 mm / 70 mm ayarlanabilir
Kapı kalınlığı	35 mm – 45 mm arası ayarlanabilir
Çevrim ömrü	200.000 çevrim
Şasi	Masif çelik şasi ve dil gövdesi, çinko kaplı
Dış kol (trim)	Dövme paslanmaz çelik veya pirinç
Karşılık	Standart 57 mm kıvrık dudaklı karşılık; talep üzerine 70 mm
Yön (sağ/sol)	Tamamen çevrilebilir, sol veya sağ yön
Uygulama	Konut kullanımı
Fonksiyon	Giriş fonksiyonu, dıştan anahtarlı
Dil	12 mm çıkış, anahtarlı fonksiyonlarda emniyet dili

Özellikler

– Ekonomik ve kolay montaj

– 200.000+ çevrim dayanıklılık

– Aynı anahtara veya master anahtar sistemine göre yapılabilir

– Korozyona karşı çinko kaplı çelik şasi ve dil gövdesi

Kaplama kodları

AB **AC** **PB** **SB** **SS** **SP** **SC**

Siparişte teyit edin

Yayımlanan verilerimizde yer almıyor; siparişte teyit edin: bağlantı deliği konumları, kaplama başına sipariş kodu.