5836

Gece Kilidi ve Sıva Üstü Kilit

Gece kilitleri ve sıva üstü kilitler



Teknik özellikler

Malzeme	1,5 mm çelik sac gövde; zamak ve bakır alaşımı iç parçalar; masif pirinç silindirler; demir
Gövde ölçüsü	100 × 85 × 25 mm
Montaj	Vidalı veya kaynaklı; montaj aksesuarları dahil
Verilen anahtarlar	3
Kapı kalınlığı	Standart 35–55 mm; talep üzerine 30–60 mm
Dil çıkışı	13 mm, içte emniyet düğmeli
Sürgü çıkışı	Sıva üstü sürgü versiyonlarında 25 mm
Karşılık	İçe açılan kapılar için standart açılı karşılık; düz karşılık mevcut
Yön (sağ/sol)	Tamamen çevrilebilir, sol veya sağ yön
Fonksiyon	Tek silindir, çift silindir veya kendinden kilitlemeli
Özellik	Tek silindirli sürgü kilitte maymuncuğa karşı sürgülü kapak
Göbek mesafesi	50 mm
Gövde ve karşılık	Elektrostatik toz boyalı çelik
Sürgü	Pirinç, iki/üç turlu
Dil ve çekme parçası	Pirinç veya çinko
Silindir	Pirinç (iç ve dış), sabit veya serbest tip
Anahtar seçenekleri	Pirinç veya demir
Ambalaj	Kutu başına bir takım, bağlantı elemanlarıyla

Özellikler

– Ahşap veya metal kapılar için uygun (iç/dış)
– Emniyetli sürgü ve bronz kayar dil sistemi
– Ek dayanım için dikdörtgen çelik pim
– Ayrı silindirle klasik anahtarlı kullanım
– Standart ve ekonomik versiyonlar mevcuttur

Siparişte teyit edin

Yayımlanan verilerimizde yer almıyor; siparişte teyit edin: kaplama kodları, bağlantı deliği konumları, kaplama başına sipariş kodu.