587 PBBK

Hafif Hizmet Tipi Silindirik Kilit

Topuzlu kilitler



Teknik özellikler

Malzeme	Paslanmaz çelik
Kaplama	Saten nikel, krom, antik pirinç, parlak pirinç
Çevrim ömrü	200.000 çevrim
Şasi	Masif çelik şasi ve dil gövdesi, çinko kaplı
Dış kol (trim)	Dövme paslanmaz çelik veya pirinç
Dil	Anahtarlı fonksiyonlarda emniyet dili
Yön (sağ/sol)	Tamamen çevrilebilir, sol veya sağ yön
Uygulama	Standart konut kullanımı
Fonksiyon	WC fonksiyonu, banyo, içte çevirme mandalı

Özellikler

– Teknik özellikler

– Dil: 12 mm (1/2") çıkış, anahtarlı fonksiyonlarda emniyet dilli

– Kapı kalınlığı: 35–50 mm (1-3/8" – 2") ayarlanabilir

– Backset: standart 60 mm (2-3/8"); opsiyonel 70 mm (2-3/4") ve 90 mm (3-9/16")

– Yön: sağ veya sol kapılar için tamamen çevrilebilir

– Öne çıkanlar

– Ekonomik seçim – hafif hizmet konut uygulamaları için ideal

– Uzun ömür – 200.000'in üzerinde çevrim test edilmiştir

Siparişte teyit edin

Yayımlanan verilerimizde yer almıyor; siparişte teyit edin: kaplama kodları, bağlantı deliği konumları, genel ölçüler, kaplama başına sipariş kodu.

cantonlock.com'da yayımlandığı haliyle. Bağlayıcı şartname sipariş onayıdır.