# 598

## Tübüler Kilit

Topuzlu kilitler



### Teknik özellikler

| | |
|---|---|
| **Malzeme** | Paslanmaz çelik |
| **Silindir** | Pirinç silindir |
| **Kaplama** | Antik pirinç (AB), antik bakır (AC), parlak pirinç (PB), saten pirinç (SB), paslanmaz çelik (SS), ayna parlak (SP), saten krom (SC); diğerleri de mevcut |
| **Göbek mesafesi** | 60 mm / 70 mm ayarlanabilir |
| **Kapı kalınlığı** | 35 mm – 45 mm arası ayarlanabilir |
| **Çevrim ömrü** | 200.000 çevrim |
| **Şasi** | Masif çelik şasi ve dil gövdesi, çinko kaplı |
| **Dış kol (trim)** | Dövme paslanmaz çelik veya pirinç |
| **Karşılık** | Standart 57 mm kıvrık dudaklı karşılık; talep üzerine 70 mm |
| **Yön (sağ/sol)** | Tamamen çevrilebilir, sol veya sağ yön |
| **Uygulama** | Konut kullanımı |

### Kaplama kodları

**AB** **AC** **PB** **SB** **SS** **SP** **SC**

### Siparişte teyit edin

Yayımlanan verilerimizde yer almıyor; siparişte teyit edin: bağlantı deliği konumları, kaplama başına sipariş kodu.