# 607 PBBK

## Tübüler Kilit

Topuzlu kilitler



### Teknik özellikler

| | |
|---|---|
| **Malzeme** | Paslanmaz çelik / pirinç / masif çelik |
| **Silindir** | Pirinç silindir |
| **Göbek mesafesi** | 60 mm / 70 mm ayarlanabilir |
| **Kapı kalınlığı** | 35 mm – 45 mm arası ayarlanabilir |
| **Çevrim ömrü** | 200.000 çevrim |
| **Şasi** | Masif çelik şasi ve dil gövdesi, çinko kaplı |
| **Dış kol (trim)** | Dövme paslanmaz çelik veya pirinç |
| **Karşılık** | Standart 57 mm kıvrık dudaklı karşılık; talep üzerine 70 mm |
| **Yön (sağ/sol)** | Tamamen çevrilebilir, sol veya sağ yön |
| **Uygulama** | Konut kullanımı |
| **Kaplama** | Parlak pirinç (US3) |
| **Fonksiyon** | WC fonksiyonu, banyo, içte çevirme mandalı |
| **Dil** | 60–70 mm ayarlanabilir |

### Özellikler

– Başlıca özellikler:
– Dil: 1/2" (12 mm) çıkış, anahtarlı fonksiyonlarda emniyet dilli
– Kapı kalınlığı: 35–45 mm (1-3/8" – 1-3/4") ayarlanabilir
– Backset: 60 mm veya 70 mm (2-3/8" veya 2-3/4"), ayarlanabilir
– Karşılık seçenekleri: standart 2-1/4" (57 mm) kavisli dudaklı; opsiyonel 2-3/4" (70 mm)
– Çakma tip dil: opsiyonel 1" yuvarlak 4 yönlü dil
– Yön: sağ veya sol kapılar için çevrilebilir

### Siparişte teyit edin

Yayımlanan verilerimizde yer almıyor; siparişte teyit edin: kaplama kodları, bağlantı deliği konumları, kaplama başına sipariş kodu.