607 SPET

Tübüler Kilit

Topuzlu kilitler



Teknik özellikler

Malzeme	Paslanmaz çelik
Silindir	Pirinç silindir
Göbek mesafesi	60 mm / 70 mm ayarlanabilir
Kapı kalınlığı	35 mm – 45 mm arası ayarlanabilir
Çevrim ömrü	200.000 çevrim
Şasi	Masif çelik şasi ve dil gövdesi, çinko kaplı
Dış kol (trim)	Dövme paslanmaz çelik veya pirinç
Karşılık	Standart 57 mm kıvrık dudaklı karşılık; talep üzerine 70 mm
Yön (sağ/sol)	Tamamen çevrilebilir, sol veya sağ yön
Uygulama	Konut kullanımı
Kaplama	Parlak paslanmaz çelik (US32)
Fonksiyon	Giriş fonksiyonu, dıştan anahtarlı
Dil	60–70 mm ayarlanabilir

Özellikler

– Başlıca özellikler:

– Kapı kalınlığı: 35–45 mm (1-3/8" – 1-3/4")

– Backset: ayarlanabilir 60 mm veya 70 mm (2-3/8" veya 2-3/4"); opsiyonel 70 mm karşılık

– Yön: sağ veya sol kapılar için tamamen çevrilebilir

Siparişte teyit edin

Yayımlanan verilerimizde yer almıyor; siparişte teyit edin: kaplama kodları, bağlantı deliği konumları, kaplama başına sipariş kodu.