70610 SC

Çekme Kol Takımı

Çekme kol takımları



Teknik özellikler

Malzeme	Zamak (çinko alaşımı)
Kaplama	SC = saten krom
Göbek mesafesi	60 mm / 70 mm ayarlanabilir, dil ve sürgü için
Kapı kalınlığı	35 mm – 45 mm arası ayarlanabilir
Sürgü çıkışı	25 mm, testere direnci için sertleştirilmiş çelik takviyeli
Dil çıkışı	13 mm
Ana delik (cross bore)	51 mm, mevcut kilitlerin çoğunun yerine takılır
Şasi	Masif çelik iç yapı, korozyona karşı korumalı
Dış kol (trim)	Dövme masif pirinç veya elektrolitik kaplı zamak döküm
Yön (sağ/sol)	Yön bağımsız, sol veya sağ
Özellik	Dışta görünür bağlantı yok; serbest dönen silindir halkası zorlamaya karşı direnir

Özellikler

– Daha yüksek güvenlik:

– – Testereyle kesmeye karşı sertleştirilmiş çelik takviyeli 1" (25 mm) sürgü

– – Serbest dönen silindir rozeti zorlamayı önler

– – 1/2" (13 mm) dil çıkışı

– – Dışarıda görünen vida yok

– Kolay montaj:

– – Standart 2" (51 mm) ana deliğe uyar

– – Ayarlanabilir backset: 2-3/8" veya 2-3/4" (60 mm veya 70 mm)

Siparişte teyit edin

Yayımlanan verilerimizde yer almıyor; siparişte teyit edin: kaplama kodları, bağlantı deliği konumları, kaplama başına sipariş kodu.